

**Интеллектуальный агент
«Геоаналитика»
Руководство по установке**

Оглавление

Требования к виртуальным машинам	3
Установка Docker	3
Создание пользователя и группы gis	3
Установка с помощью Docker Compose	4
Порядок установки	4
Дополнительная информация	5
Поддержка продукта	5

Требования к виртуальным машинам

Для установки ПО «Интеллектуальный агент «Геоаналитика» необходимо развернуть следующие виртуальные машины под управлением **Ubuntu 22.04.5 LTS и выше** или **Debian 12 и выше**.

Виртуальные машины

№	Наименование виртуальной машины	Количество			
		CPU (core)	RAM, Гб	Локальные диски, Гб	Сетевые интерфейсы
1	app	8	16	200	1
2	db	16	32	500	1

На виртуальной машине app размещаются контейнеры app_backend, app_frontend и app_Redis, app_geoserver, app_graphhopper, app_mcp. СУБД PostgreSQL разворачивается на отдельной виртуальной машине postgres (вне состава docker-compose.yml).

Публикация сервисов во внешнюю сеть (TLS, маршрутизация HTTP) выполняется отдельно от данного руководства.

Установку Docker необходимо выполнить на виртуальной машине app.

Установка Docker

Установите Docker, следуя официальной инструкции:

<https://docs.docker.com/engine/install/>

Минимальная поддерживаемая версия Docker Engine — 24.0, Docker Compose — v2.20 и выше.

Создание пользователя и группы gis

Создайте группу gis с GID 1000 и пользователя gis с UID 1000, а также предоставьте ему права sudo для управления Docker.

Пример команд:

```
sudo groupadd -g 1000 gis
sudo useradd -m -u 1000 -g sbar -s /bin/bash gis
sudo usermod -aG docker gis
sudo usermod -aG sudo gis
```

Установка с помощью Docker Compose

Установка ПО «Интеллектуальный агент «Геоаналитика» выполняется с использованием файла `docker-compose.yml` из дистрибутива. Все операции на виртуальной машине `app` выполняются от имени пользователя `gis`.

Состав разворачиваемых сервисов:

- `app-backend` — backend API
- `app-frontend` — пользовательский интерфейс
- `app-mcp` — функции для Интеллектуального агента «Геоаналитика»
- `app-redis` — кэш и очереди
- `app-geoserver` – обработка и публикация геоданных
- `app-graphhopper` - построение изохрон, необходимые для для аналитических отчетов
- `app-celery` — очереди для формирования отчетов по анализу локаций

Порядок установки

1. Подготовка дистрибутива

- Разархивируйте дистрибутив `gis` на виртуальной машине `app`:

```
tar -xzf gis-<version>.tar.gz
```

- Перейдите в каталог дистрибутива:

```
cd gis
```

2. Подготовка PostgreSQL

- На виртуальной машине `db` установите PostgreSQL 16.
- Создайте базу данных, пользователя приложения и отдельного пользователя для миграций.
- Запишите параметры подключения — они понадобятся для файла `.env` на машине `app`.

3. Создание Docker-сети

- На виртуальной машине `app` создайте внешнюю сеть `gis_network` (если она ещё не создана инфраструктурой):

```
docker network create gis_network
```

- Сеть `gis_network` должна быть доступна контейнерам приложения и внешнему reverse проху.

4. Загрузка Docker-образов

- Скачайте или получите архивы образов и загрузите их на машину `app`:

```
docker load -i app-backend_<version>.tar
```

```
docker load -i app-frontend_<version>.tar
```

```
docker load -i redis:7-alpine.tar
```

```
docker load -i graphhopper:7.0.tar
```

```
docker load -i geoserver:2.26.2.tar
```

5. Настройка переменных окружения

- В корне дистрибутива создайте файл .env.
- В файле .env задайте параметры подключения к PostgreSQL (GEOADV_DB_NAME, GEOADV_DB_USER, GEOADV_DB_PASSWORD, GEOADV_DB_PORT), Redis, OIDC-провайдера, почты и прочие секреты.

6. Развёртывание приложения

- На виртуальной машине app из каталога дистрибутива выполните:

```
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

- Перед первым запуском выполните миграции БД согласно инструкции в дистрибутиве backend

7. Настройка публикации

- Настройте reverse проху или балансировщик для маршрутизации на контейнеры в сети sbar_network согласно схеме маршрутизации (см. раздел «Дополнительная информация»).
- Направьте DNS-запись публикуемого хоста на адрес балансировщика.

8. Проверка работоспособности

- Контейнеры: `docker compose -f docker-compose.yml ps` — все сервисы в состоянии running.
- Главная страница: `https://<APP_HOST>/` — открывается.

Дополнительная информация

Подробное описание локальной разработки и запуска на localhost приведено в файле README.md дистрибутива gis.

Поддержка продукта

Запросы на техническую поддержку, в том числе получение пароля для скачивания дистрибутивов, по процессу развёртывания и настройки экземпляра ПО принимаются по

указанному ниже электронному адресу. Ответы формируются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Электронный адрес поддержки продукта: help@sberanalytics.ru